

Коммерческое предложение от 17.05.2024**Машина стиральная Вязьма ВБ-100П****Цена с НДС: 4 265 870 руб.****Артикул: 357643****Уточняйте**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	100
Объем барабана, л	1000
Скорость отжима, об/мин	700
Диаметр барабана, мм	1100
Скорость стирки, об/мин	34
Подключение, В	380
Мощность, кВт	22
Ширина, мм	2550
Глубина, мм	1650
Высота, мм	2120
Вес (без упаковки), кг	2700
Вес (с упаковкой), кг	2830

Стиральная машина [Вязьма ВБ-100П](#) используется в прачечных медицинских учреждениях, или в учреждениях атомной, химической, электронной промышленности для стирки, полоскания, отжима и растряски белья, ткани и одежды. Модель оснащена возможностью загрузки и выгрузки белья из разных зон, т.е. в помещениях, разделенных стенами. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Облицовки корпуса изготовлены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входит частотный преобразователь (инвертор).

Особенности:

- Автоматическая система управления с сенсорной панелью
- Поддрессоренная конструкция барабана
- Частотно-управляемый привод
- 10 заводских программ и 999 с внешним носителем
- Боковая загрузка и выгрузка белья
- Разделение рабочих зон на «чистую» и «грязную»
- Датчик контроля вибрации
- Количество оборотов при стирке и отжиге свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок

- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Пошаговое программирование
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы
- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Управление дозирующими насосами для подачи жидких моющих средств

Дополнительные характеристики:

- Вид обогрева: пар
- Остаточная влажность: 50%
- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,9
 - Отжим: 300
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,1 кВт*ч/кг
- Удельный расход воды за цикл, не более: 16 дм³/кг*
- Удельный расход пара за цикл, не более: 0,9 дм³/кг
- Расход воздуха: 0,01 м³/час
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Условный проход патрубков холодной и горячей воды: 40 мм
 - Условный проход патрубка холодной воды для подачи моющих средств: 2х 20 мм
 - Условный проход вентиля для пара: 25 мм
 - Выходное сечение сливного патрубка: 76 мм
 - Диаметр трубки подключения воздуха: 8 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
 - Давление пара: от 0,2 до 0,4 МПа
 - Давление воздуха: от 0,6 до 0,8 МПа
- Габариты в упаковке: 2800х1760х2200 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Система дозирования жидких моющих средств:
 - Прямое подключение от 2 до 6 внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

** Расход указан для программы «Белое 60 °C» (2 стирки + 3 полоскания).*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.