

Коммерческое предложение от 19.05.2024**Купольная посудомоечная машина Abat МПК-1100К****Цена с НДС: 271 127 руб.****Артикул: 925162****Ожидается**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Цикл мойки, сек.	45, 105, 165
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	80
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	13.5
Ширина, мм	725
Глубина, мм	830
Высота, мм	1490
Вес (без упаковки), кг	107
Вес (с упаковкой), кг	152

Купольная посудомоечная машина [Abat МПК-1100К](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек, стакан для приборов и металлическая сетка для нейтральной кассеты.

Особенности:

- 3 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды

- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Смотровое стекло на куполе
- Подсветка
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании

Дополнительные характеристики:

- Производительность по стаканам: 2200 шт./час
- Объем:
 - Бойлер: 10 л
 - Ванна: 30 л
- Расход за цикл:
 - Ополаскивающее средство: 1,8 мл
 - Моющее средство: 9 мл
 - Вода: 3 л
- Температура:
 - Мойка: 55 °C
 - Ополаскивание: 85 °C
 - Подключение: 5 °C
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Мощность:
 - ТЭНы бойлера: 12 кВт
 - ТЭН ванны: 3 кВт
 - Электродвигатель насоса мойки: 1,1 кВт
 - Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт
 - Моющий дозатор: 3,5 кВт
 - Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
 - Освещение: 0,02 кВт
- Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.