

**Коммерческое предложение от 18.05.2024****Шкаф холодильный фармацевтический POLAIR ШХФ-1,4 ДС****Цена с НДС: 125 571 руб.****Артикул: 181428****Есть в наличии**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Гарантия                | 12 мес.       |
| Страна-производитель    | Россия        |
| Температурный режим, °C | от 1 до 15    |
| Исполнение двери        | прозрачная    |
| Тип охлаждения          | динамическое  |
| Каналы                  | Да            |
| Объем, л                | 1400          |
| Цвет                    | белый, черный |
| Подключение, В          | 220           |
| Мощность, кВт           | 0.6           |
| Ширина, мм              | 1402          |
| Глубина, мм             | 945           |
| Высота, мм              | 2028          |
| Вес (без упаковки), кг  | 205           |
| Вес (с упаковкой), кг   | 235           |

Холодильный шкаф [POLAIR ШХФ-1.4 ДС](#) серии Medico предназначен для хранения лекарственных, биологических, ветеринарных препаратов в аптеках, медицинских, больничных и научно-исследовательских учреждениях, диагностических центрах и на предприятиях фармацевтической отрасли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 32 °C и относительной влажности воздуха до 60%.

*В комплект поставки входит теплоотражающий стеклопакет (теплопакет).*

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

**Особенности:**

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок

- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R134a
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Распашной тип двери
- Разборная алюминиевая рама двери позволяет легко заменить стеклопакет
- Механизм самозакрывания двери
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей
- Звуковая и световая сигнализация об отклонении температуры от заданной
- Замок

#### **Дополнительные характеристики:**

- Расход электроэнергии: 6 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 8
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Шаг установки полок: 60 мм
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 1490x988x2125 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.