

10 X 600 X 400 mm.

10 x GN 1/1



13.650 W



270° C



112 Kg.



400 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS features

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● DIMENSIONES INTERNAS: (W)490x(D)655x(H)935 mm
<i>cooking chamber dimension</i> ● DIMENSIONES EXTERNAS: (W)815x(D)890x(H)1145 mm
<i>external dimension</i> ● DISTANCIA ENTRE PARRILLAS: 80 mm.
<i>distance between trays</i> ● CONEXIÓN: Trifásica 3F+N+T
<i>3p + n + e three phase</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● POTENCIA: 13.650 W
<i>power</i> ● TEMPERATURA MÁXIMA: 270° C
<i>max temperature</i> ● PESO: 112 Kg.
<i>weight</i> ● VOLTAJE: 400 V / 50-60 Hz
<i>Voltage</i> |
|---|---|

EQUIPAMIENTO equipment

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Pantalla Táctil 7" a color 7" TFT color touch screen ● Humedad regulable 0% - 100% Adjustable humidity 0% - 100 % ● Modalidad de cocción delta t. (Opcional) Delta t cooking mode (Option) ● Apertura valvula de vapor programable Programmable steam valve ● 99 Programas de cocción con 6 fases 6 steps cooking 99 programs ● Precalentamiento automático Automatic pre-heating ● Enfriamiento automático Automatic cooling system ● Alarma fin de ciclo Cycle end alarm | <ul style="list-style-type: none"> ● Micro de puerta Door safety switch ● Termostato de seguridad Safety thermostat ● Motor con doble velocidad Double speed fan ● Lámpara interior Halogen chamber light ● Conexión agua ¾ Water connection ¾ ● Vidrio abatible para limpieza Folding inner glass for cleaning ● Inversor de giro Reversing gear ● Regeneración de alimentos Food regeneration ● Recetario Recipe library |
|---|---|

OPCIONES (PVP) options (rrp)

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● CAMBIO APERTURA PUERTA
<i>change opening door</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● LAVADO AUTOMÁTICO
<i>automatic washing</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● Sonda pincho
<i>core probe</i> |
|---|--|--|

PVP rrp RXB-610-V7